

- 11 Herramientas Manuales
- 12 Sellado de Fluidos
- 13 Instrumentación
- 14 Sistemas Eléctricos
- 15 Accesorios de Tubería
- 16 Control y Automatización
- 17 Sustancias Industriales
- 18 Rodamientos y Accesorios
- 19 Tornillería y Accesorios
- 20 Válvulas



## CARACTERÍSTICAS

- Sello mecánico para bombas GRUNDFOS NK/NB 32/40/50/65/80

## ESPECIFICACIONES

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Material Metálico       | AISI 304        |
| Cara Rotatoria          | Silicio, Carbon |
| Asiento Estacionario    | Silicio, Carbon |
| Material del Elastomero | EPDM            |
| Rango de Temperatura    | -40°C a 140 °C  |
| Rango de Presión        | 10 bar          |
| Rango de Velocidad      | 10 m/s          |


## USOS

- Equipos:
- Bombas GRUNDFOS
- Industrias:
- Industrias de procesos de pulpa, azúcar, alimentos y bebidas

## TEMPERATURAS POR ELASTÓMERO

| Componente | Rango de Temperatura |
|------------|----------------------|
| EPDM       | Hasta 149°C (302°F)  |

## TIPO DE SELLO ESTACIONARIO



**G6**

| SKU           | Diámetro del Eje (ØA) | Descripción          |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| SDF-120706-03 | 28                    | SILICIO/SILICIO/EPDM |
| SDF-120706-02 | 28                    | CARBON/SILICIO/EPDM  |
| SDF-120706-05 | 38                    | SILICIO/SILICIO/EPDM |
| SDF-120706-04 | 38                    | CARBON/SILICIO/EPDM  |

